

Datenblatt Art. 940.070

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätekupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für starre Leitungen von 1,5mm² bis 2,5mm² Für feindrähtige Leitungen 1,5mm² mit Aderendhülsen Für Leitungen H05VV, NYM (Durchmesser 7,8-10,3mm) mit Zugentlastung		Supply cable For rigid cables from 1,5mm² up to 2,5mm² For flexible cables 1,5mm² with ferrules For cables H05VV, NYM (diameter 7,8-10,3mm) with strain relief	
Typ	92.933.0553.0	Type	92.933.0553.0
Kupplung Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 20A / 250V~, IP20 2 Anschlüsse pro Pol		Coupling Building installation coupling 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 20A / 250V~, IP20 2 connections per pole	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Farbe: lachsrot		Material Housing: Colour: salmon pink	
Lieferumfang 1x Gerätekupplung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Device coupling Packed in polybag	

