

## Datenblatt Art. 940.074

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Gerätestecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	20A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	20A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>		<b>Supply cable</b>	
Für starre Leitungen von 1,5mm <sup>2</sup> bis 2,5mm <sup>2</sup>		For rigid cables from 1,5mm <sup>2</sup> up to 2,5mm <sup>2</sup>	
Für feindrähtige Leitungen 1,5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülsen		For flexible cables 1,5mm <sup>2</sup> with ferrules	
Für Leitungen H05VV, NYM (Durchmesser 7,8-10,3mm)		For cables H05VV, NYM (diameter 7,8-10,3mm)	
mit Zugentlastung		with strain relief	
<b>Typ</b>	92.934.0153.0	<b>Type</b>	92.934.0153.0
<b>Stecker</b>		<b>Stecker</b>	
<b>Installationsstecker</b>		<b>Building installation plug</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
2 Anschlüsse pro Pol		2 connections per pole	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Farbe: kieselgrau, ähnlich RAL 7032		Colour: pebble grey, similar to RAL 7032	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Gerätestecker		1x Device plug	
Im Polybeutel		Packed in polybag	