

Datenblatt Art. 909.028

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONFERENCE & TOP FRAME Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	Installationssteckver- binder	Supply cable	Building installation connector
Stecker		Plug	
Ableitung Kupplung Installationssteckverbinder		Through cable Coupling Building installation connector	
2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20		2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20		Socket outlets 1x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact With shutter similar to RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20	Black,
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 3x Custom Module leer		Custom Modules 3x Custom Modules empty	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ	250V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type	250V~ 10A Bimetal fuse (resetable)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium eloxiert

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x CONFERENCE / TOP FRAME
Steckdoseneinheit

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium anodised

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x CONFERENCE / TOP FRAME power
strip

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-25° - 60°
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20