

Datenblatt Art. 919.2005

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Consolidation Point Unit Strom Large

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
wiederanschließbar		rewireable	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 4x Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 20A 250V~, IP20 3-phasig		Socket outlets 4x Building installation coupling 2-pole with earthing contact Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 20A 250V~, IP20 3-phase	
4x Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Lachsrot 90° 20A 250V~, IP20 3-phasig		4x Building installation coupling 2-pole with earthing contact Salmon pink 90° 20A 250V~, IP20 3-phase	
4x Installationskupplung 2-polig mit Schutzkontakt Kieselgrau 90° 20A 250V~, IP20 3-phasig		4x Building installation coupling 2-pole with earthing contact Pebble grey 90° 20A 250V~, IP20 3-phase	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x Consolidation Point Unit Strom Large
inkl. selbstklebende Beschriftungsstreifen
15x35mm

Im Polybeutel

Scope of delivery

1x Consolidation Point Unit power Large
incl. adhesive labeling strips 15x35mm

Packed in polybag