

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00104

T40RFT8GSD



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T40RFT8GSD für Blechstärke 1,5 - 4,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	4,0 mm
Blechstärke min.	1,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,0 mm
Bündel Ø max.	40,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,15 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.0 - 8.5 mm
Inhalt per	Karton
Länge (L)	180 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	500 ST

