

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00429

T120SHDM8

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Produktfamilie	HDM8-Serie für M8-Schrauben
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schraubfassung
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	55,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,8 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.4 mm
Fußteil	Polyamid 4.6 (PA46)
Höhe (H)	15,55 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 4.6 (PA46)
Länge (L)	225,0 mm
Länge (L2)	37,5 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M8
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

