

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-03024

T80ISB5-6

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS), Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Bolzen Ø	M5, M6
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	75,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	10,0 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	305,0 mm
Länge (L2)	23,8 mm
Mindesthaltekraft	355 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	500 ST

