

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-03026

T50SSB5-6

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS), Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Bolzen Ø	T5, M5, T6, M6
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	30,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	160,0 mm
Länge (L2)	23,8 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

