

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-00450

**HTAPE-FLEX25-19x33**

<b>Produktgruppe</b>	HelaTape Flex - PVC-Isolierbänder
<b>Produktfamilie</b>	HelaTape Flex 25 - PVC-Isolierband für höhere mechanische Anforderungen
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +90 °C
<b>Breite (W)</b>	19 mm
<b>Bruchdehnung</b>	240 %
<b>Dicke (T)</b>	0,25 mm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	45 kV/mm
<b>Durchschlagspannung</b>	10 kV
<b>Haftung auf Stahl</b>	2,6 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,6 N/10 mm
<b>Inhalt</b>	33 m
<b>Inhalt per</b>	Rolle
<b>Lagertemperatur</b>	+23 °C
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	33 m
<b>Reißfestigkeit</b>	46 N/10 mm
<b>UL File Nummer</b>	E490183
<b>Zugfestigkeit</b>	46 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL 510

RoHS 

