

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-10601

**HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK**

<b>Produktgruppe</b>	Premium PVC-Isolierband
<b>Produktfamilie</b>	HelaTape Flex 1000+
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-18 °C bis +105 °C
<b>Breite (W)</b>	19 mm
<b>Bruchdehnung</b>	300 %
<b>Dicke (T)</b>	0,18 mm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	45 kV/mm
<b>Durchschlagspannung</b>	8,1 kV
<b>Haftung auf Stahl</b>	3,0 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,7 N/10 mm
<b>Lagertemperatur</b>	+23 °C
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	20 m
<b>Reißfestigkeit</b>	35 N/10 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zulassungen/Normen</b>	VDE   IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL   UL 510

RoHS 

