

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-10705

**HTAPE-FLEX2000+38x20**

<b>Produktgruppe</b>	Premium PVC-Isolierband für höhere mechanische Anforderungen
<b>Produktfamilie</b>	HelaTape Flex 2000+
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-18 °C bis +105 °C
<b>Breite (W)</b>	38 mm
<b>Bruchdehnung</b>	300 %
<b>Dicke (T)</b>	0,21 mm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	40 kV/mm
<b>Durchschlagsspannung</b>	11 kV
<b>Haftung auf Stahl</b>	3,0 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,4 N/10 mm
<b>Inhalt</b>	20 m
<b>Inhalt per</b>	Rolle
<b>Lagertemperatur</b>	+23 °C
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	20 m
<b>Reißfestigkeit</b>	40 N/10 mm
<b>UL File Nummer</b>	E490183
<b>Zugfestigkeit</b>	45,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL 510

RoHS 

