


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-00466

**T250XL**



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66 natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	12,4 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	305,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,029371 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	25 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	1030,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	1115 N
<b>UL File Nummer</b>	E64139
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

