Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01625 T40R



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,0 mm
Bündel Ø max.	40,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,15 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0009 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	175 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	180 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 50149:1999, IEC 62275:2006

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:32 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.