


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01676

MCTRFIDCHA



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Detektierbare Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder |
| Produktfamilie | MCTRFID – Hochfrequenz (HF), unbedruckt |
| Material | Polyamide 6.6, metalldetektierbar (PA66MD) |
| Farbe | Blau (BU) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschreibbarer Speicher | Beschreibbarer Speicher: 640 bits |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 50 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Frequenz | 13.56 MHz (HF) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,001897 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 200 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 225 N |
| Verarbeitungswerkzeug | EVOcut, EVO7i |
| Zulassungen/Normen | Article 41 of Directive 2014/34/EU |

HF ✓ RoHS ✓

CE