

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01959

T18R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS natur
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	22,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,0 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00028 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,7 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	100,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4

