


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-02043

T18L



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66V0
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Farbe</b>	Weiß (WH)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	55,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,000608 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	3,9 mm
<b>Inhalt</b>	1000 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	203,2 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	EN 45545-2, IEC 60092 series

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2

