

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02043

T18L



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
Produktfamilie	T-Serie in PA66V0
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	55,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000608 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,9 mm
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	203,2 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2, IEC 60092 series

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

