

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-02119

T18L



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66 natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	2,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0003 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	3,9 mm
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	205,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	80 N
<b>UL File Nummer</b>	E85319
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

