

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02361

T18I



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 2,5 mm |
| Bündel Ø max. | 35,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0003 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Höhe (H) | 3,5 mm |
| Inhalt | 1000 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 145,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 80 N |
| UL File Nummer | E85319 |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275 |

