

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

Zulassungen/Normen

111-02370 T18I

L	
	IW
Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0005 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,5 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	145,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt



ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275