Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02619 T25LL



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 natur
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,8 mm
Bündel Ø max.	95,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001277 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	330 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	110 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:40 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.