Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-03014 T30R



Produktgruppe	Kabelbinder farbig
Produktfamilie	T-Serie in PA66 farbig
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Grün (GN)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0007 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	150 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:40 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.