

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-04401

T30LR



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66HS natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	3,3 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	65,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0011 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	260 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthalte kraft</b>	180 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	BV 03856/H0 BV

HF ✓ RoHS ✓

