


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12704

T120XM



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66 natur |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe | Natur (NA) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 7,6 mm |
| Bündel Ø max. | 175 mm |
| Bündel Ø min. | 15,0 mm |
| Dicke (T) | 1,8 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,009444 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 50 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 600 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 535 N |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | IEC 60092 series |

HF ✓

RoHS ✓

