


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-12719

T120XM



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66HS natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	7,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	175 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	15,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,8 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,012 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	600 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60092 series

