# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 111-12824 T120S




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestabilisiert) |
| **Produktfamilie** | T-Serie in PA66HS natur |
| **Material** | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| **Farbe** | Natur (NA) |

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | innenverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| **Brandschutzeigenschaften** | UL94 V2 |
| **Breite (W)** | 7,6 mm |
| **Bündel Ø max.** | 55,0 mm |
| **Bündel Ø min.** | 5,0 mm |
| **Dicke (T)** | 1,6 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,0047 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Höhe (H)** | 7,7 mm |
| **Inhalt** | 50 ST |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Länge (L)** | 225 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 535 N |
| **UL File Nummer** | E64963 |
| **Verarbeitungswerkzeug** | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| **Verzahnung** | innenverzahnt |
| **Zulassungen/Normen** | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series |

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:50 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.