# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 111-12827 T120S




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder für erhöhte chemische Anforderungen bis +115 °C aus Polypropylen |
| **Produktfamilie** | T-Serie in PP |
| **Material** | Polypropylen (PP) |
| **Farbe** | Schwarz (BK) |

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | innenverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +115 °C |
| **Brandschutzeigenschaften** | UL94 HB |
| **Breite (W)** | 7,6 mm |
| **Bündel Ø max.** | 55,0 mm |
| **Bündel Ø min.** | 12,7 mm |
| **Dicke (T)** | 1,6 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,0047 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Höhe (H)** | 7,7 mm |
| **Inhalt** | 500 ST |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Länge (L)** | 225,0 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 267 N |
| **Verarbeitungswerkzeug** | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| **Verzahnung** | innenverzahnt |

HF ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:50 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.