

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-15502

T150XL



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	8,9 mm
Bündel Ø max.	330,0 mm
Bündel Ø min.	152,0 mm
Dicke (T)	2,1 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,023664 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	1095,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	780 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

