


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-24805

T250R



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder innenverzahnt |
| Produktfamilie | T-Serie |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| Breite (W) | 12,4 mm |
| Bündel Ø max. | 125,0 mm |
| Bündel Ø min. | 12,0 mm |
| Dicke (T) | 1,9 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,014 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Höhe (H) | 9,5 mm |
| Inhalt | 25 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 515,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 1115 N |
| UL File Nummer | E64139 |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | UL 62275 |

