


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-25200

**T250XL**



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard   |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie in PA66 schwarz   |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)   |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)  |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt   |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C   |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2   |
| <b>Breite (W)</b>                  | 12,4 mm   |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 305,0 mm  |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 12,0 mm   |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,015436 kg   |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja  |
| <b>Inhalt</b>                      | 25 ST   |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel  |
| <b>Länge (L)</b>                   | 1030,0 mm   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein  |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 1115 N  |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64139  |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9ISP, EVO9iHT |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt   |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B   |

