

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85729

T50RSFM

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T50RSFM für Blechstärke 1,0 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke	0.7 – 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.0 - 6.6 mm
Inhalt per	Stück
Länge (L)	205 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	100 ST

