

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
116-05416

T80L



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder farbig
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66 farbig
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Blau (BU)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	110 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,3 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0026 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	390 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	355 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt

HF ✓

RoHS ✓