

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
126-00080

**T60SOSSFT62x122-E-MD**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Ovalelöcher
<b>Produktfamilie</b>	SFT-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker für Langlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	0.6 - 2.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	2,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,6 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	5,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	30,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,6 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,35 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.2 x 12.2 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	157,5 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	300 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	500 ST

