

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00016

T50SOSEC20

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 3,0 - 6,0 mm |
| Produktfamilie | EdgeClip-Familie, 3,0 - 6,0 mm, Aufnahme oben |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | Edge Clips |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Blechstärke | 3.0 - 6.0 mm |
| Blechstärke max. | 6,0 mm |
| Blechstärke min. | 3,0 mm |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 35,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,0 mm |
| CE konform | Nein |
| Dicke (T) | 1,3 mm |
| Fußteil | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Höhe (H) | 1,3 mm |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Länge (L) | 150,0 mm |
| Länge (L2) | 14,8 mm |
| Mindesthaltekraft | 225 N |
| ROHS konform | Ja |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Inhalt | 500 ST |

