

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00071

T120RFT9B



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT9
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.0 - 15.8 mm
Blechstärke max.	15,8 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,8 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.7 - 9.2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Höhe (H)	28,5 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	380,0 mm
Länge (L2)	22,6 mm
Mindesthaltekraft	535 N

ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

