

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00338

T18RFT3



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT3
Material	Polyamid 6.6 hitze- und UV-stabilisiert (PA66HSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	20,0 mm
Dicke (T)	1,1 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	M3
Fußteil	Polyamid 6.6 hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HSW)
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitze- und UV-stabilisiert (PA66HSUV)
Länge (L)	100,0 mm
Länge (L2)	10,2 mm
Mindesthaltekraft	80 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	100 ST

