

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01096

**X120RDHDM6**

<b>Produktgruppe</b>	2-teiliger Befestigungsbinder für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
<b>Produktfamilie</b>	DHDM-Serie zur Parallelführung
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS), Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Befestigungsart</b>	schrauben und nieten
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	7,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	100,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	10,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,6 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.2 mm
<b>Höhe (H)</b>	15,5 mm
<b>Inhalt per</b>	Karton
<b>Länge (L)</b>	369,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	59,4 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Typ Befestigungsschraube</b>	M6
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	200 ST

