# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 435-00836 GelMixingNozzle_KH100

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | 2-Komponenten Gel |
| **Produktfamilie** | RELICON KH 100 |
| **Material** | Polypropylen (PP) |
| **Farbe** | Transparent (CL), Orange (OG) |

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +90 °C |
| **Dichte** | 0.95 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2) |
| **Gelzeit** | 40 min. 23°C |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Inhalt** | 10 ST |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Lagertemperatur** | +4 °C bis +40 °C |
| **Lagerzeit** | 18 Monate |
| **Mischungsverhältnis (Gewicht)** | 1:1 |
| **ROHS konform** | Ja |
| **Viskosität** | 2000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 1500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |
| **Wärmeleitfähigkeit (max.)** | 0,25 W/mK |
| **Wärmeleitfähigkeit (min.)** | 0,20 W/mK |

HF RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 15. March 2025, 4:48 am