


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
590-00162

QNPRUEFYPH



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                 | Prüfstatus-Etiketten für manuelle Beschriftung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktfamilie</b>                | RiteOn, Material 103 für RiteOn-Etikettenspender                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Material</b>                      | Typ 103, Vinyl, farbig (103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farbe</b>                         | Gelb (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anfangshaftung [Testmethode]</b>  | 610 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betriebstemperatur</b>            | -40 °C bis +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breite (W)</b>                    | 16,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breite des Trägers (WL)</b>       | 16,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Druckmethode</b>                  | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Etiketten je Reihe</b>            | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Foliendicke [Testmethode]</b>     | 83 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Höhe (H)</b>                      | 38,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalt per</b>                    | Rolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klebekraftwerte</b>               | Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)                                                                                                                                                                     |
| <b>Kleberstärke (TA) nom.</b>        | 21,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Klebstoff</b>                     | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lagerbedingungen</b>              | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.                                                                                                                                                |
| <b>Material chem. Eigenschaften</b>  | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln, meerwasserbeständig                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scherfestigkeit [Testmethode]</b> | 5 std [ASTM D3654]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verarbeitung</b>                  | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>       | ab 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalt</b>                        | 100 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

