

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
590-00164

QPRUEFGPH



Produktgruppe	Prüfstatus-Etiketten für manuelle Beschriftung
Produktfamilie	RiteOn, Material 103 für RiteOn-Etikettenspender
Material	Typ 103, Vinyl, farbig (103)
Farbe	Grün (GN)
Anfangshaftung [Testmethode]	610 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C
Breite (W)	16,00 mm
Breite des Trägers (WL)	16,00 mm
Druckmethode	Manuell
Etiketten je Reihe	1 ST
Foliendicke [Testmethode]	83 µm [ASTM D3652-83]
Höhe (H)	38,00 mm
Inhalt per	Rolle
Klebekraftwerte	Stainless steel: 920-980 N/m (ASTM D903), Acrylates: 1390-1490 N/m (ASTM D903), Polypropylene: 545-610 N/m (ASTM D903), Glass: 1300-1380 N/m (ASTM D903)
Kleberstärke (TA) nom.	21,5 µm
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Material chem. Eigenschaften	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln, meerwasserbeständig
Scherfestigkeit [Testmethode]	5 std [ASTM D3654]
Verarbeitung	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Verarbeitungstemperatur	ab 0 °C
Inhalt	100 ST

