


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
594-31103

TAG165LA4



Produktgruppe	Typenschilder für Laserbedruckung
Produktfamilie	Helatag 1103 (Silber)
Material	Typ 1103, Polyester, silber (1103)
Farbe	Silber (SR)
Anfangshaftung [Testmethode]	13 N [FINAT FTM 9]
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Breite (W)	48,26 mm
Breite des Trägers (WL)	210,00 mm
Druckmethode	Laser
Druckmethode (Alternativ)	Laserstrahl
Etiketten je Blatt	52 ST
Etiketten je Reihe	4 ST
Foliendicke [Testmethode]	53 µm [ISO 534]
Höhe (H)	21,17 mm
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Packung
Klebekraftwerte	Glass: 23 N/23mm (FTM 1)
Kleberstärke (TA) nom.	24 µm
Klebstoff	Acryl
Lagerbedingungen	45% ±5% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte., Lagerung an einem dunklen Ort.
Materialbeständigkeit	2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)
Material chem. Eigenschaften	Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze, Alkalien und UV-Licht
Scherfestigkeit [Testmethode]	1000 min [FINAT FTM 8]

Verarbeitung

Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.

Verarbeitungstemperatur

ab 0 °C

