


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
597-12427

TAG124A4



Produktgruppe	Etiketten aus Gewebefolie für manuelle Beschriftung
Produktfamilie	HELASIGN, Material 270 (Gelb), A4-Format
Material	Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb (270)
Farbe	Gelb (YE)
Anfangshaftung [Testmethode]	900 g/cm ² [ASTM D2979]
Betriebstemperatur	-29 °C bis +80 °C
Breite (W)	19,00 mm
Druckmethode	Manuell
Etiketten je Blatt	240 ST
Foliendicke [Testmethode]	150 µm [ASTM D3652]
Höhe (H)	11,00 mm
Inhalt per	Packung
Klebekraftwerte	Stainless steel: 710-740 N/m (FTM 1), Acrylates: 845-870 N/m (FTM 1), Glass: 710-740 N/m (FTM 1)
Kleberstärke (TA) nom.	37 µm
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Material chem. Eigenschaften	Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln sowie Alkohol und Benzin
Schälfestigkeit [Testmethode]	940 N/m [PSTC 7]
Verarbeitung	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
Verarbeitungstemperatur	ab +10 °C
Inhalt	6000 ST

RoHS