

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
597-65207

ATWS5-A6D



| | |
|--------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Warnzeichen WS nach DIN 4844 und BGV A8 |
| Produktfamilie | HELASIGN, Material 150 (Gelb mit schwarzem Aufdruck) |
| Material | Typ 150, Vinylfilm (150) |
| Farbe | Gelb (YE) |
| Anfangshaftung [Testmethode] | 110 g/cm ² [ASTM D2979-71] |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Breite (W) | 210,00 mm |
| Breite des Trägers (WL) | 74,00 mm |
| Etiketten je Blatt | 1 ST |
| Foliendicke [Testmethode] | 80 µm [ASTM D3652-83] |
| Höhe (H) | 74,00 mm |
| Inhalt per | Packung |
| Klebkraftwerte | Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1) |
| Klebstoff | Acryl |
| Lagerbedingungen | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte. |
| Material chem. Eigenschaften | Gute Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Öle und eine Vielzahl von Lösungsmitteln; flammhemmend |
| Schälfestigkeit [Testmethode] | 550 N/m [PSTC 7] |
| Scherfestigkeit [Testmethode] | 120 std [FINAT FTM 7] |
| Selbstklebend | Ja |
| Verarbeitung | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| Verarbeitungstemperatur | ab +10 °C |
| Inhalt | 10 ST |

