Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
710-00146 HTAPE-FLEX15-15x10

Produktgruppe	Standard PVC-Isolierband
Produktfamilie	HelaTape Flex 15
Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	Rot (RD), Grau (GY), Gelb (YE), Grün (GN), Blau (BU), Orange (OG), Weiß (WH), Braun (BN), Schwarz (BK), Grün-Gelb (GNYE)

Betriebstemperatur	-10 °C bis +90 °C
Breite (W)	15 mm
Bruchdehnung	200 %
Dicke (T)	0,15 mm
Durchschlagsfestigkeit	45 kV/mm
Durchschlagspannung	6,75 kV
Haftung auf Stahl	2,2 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2,0 N/10 mm
Inhalt	10 m
Inhalt per	Packung
Lagertemperatur	+23 °C
Lagerzeit	5 Jahre
Länge (L)	10 m
Reißfestigkeit	28 N/10 mm
Zugfestigkeit	19,5 N/mm²
Zulassungen/Normen	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90

RoHS

created on 14. March 2025, 10:43 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.