

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
711-10000

HTAPE-SHIELD310

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe              | Leitfähiges, selbstverschweißendes Abschirmungsband                    |
| Produktfamilie             | HelaTape Shield 310 - leitfähiges, selbstverschweißendes Kautschukband |
| Material                   | Ethylen-Propylen Kautschuk (EPR)                                       |
| Farbe                      | Schwarz (BK)                                                           |
| Betriebstemperatur         | -40 °C bis +90 °C                                                      |
| Breite (W)                 | 19 mm                                                                  |
| Bruchdehnung               | 600 %                                                                  |
| Dicke (T)                  | 0,76 mm                                                                |
| Haftung auf Stahl          | 2,2 N/10 mm                                                            |
| Haftung auf Trägermaterial | 2 N/10 mm                                                              |
| Inhalt                     | 1 Rolle                                                                |
| Inhalt per                 | Rolle                                                                  |
| Lagertemperatur            | +23 °C                                                                 |
| Lagerzeit                  | 5 Jahre                                                                |
| Länge (L)                  | 4,6 m                                                                  |
| Reißfestigkeit             | 2 N/10 mm                                                              |
| Wasserabsorption           | 0,02 %                                                                 |
| Zugfestigkeit              | 2,0 MPa                                                                |

HF ✓

RoHS ✓