

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00153

T120M



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	125 mm
Bündel Ø min.	15,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0049 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	460 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	CSA-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series

