

## **Technisches Datenblatt**

**Artikelnummer:** 

Verzahnung

Zulassungen/Normen

111-00317 T50I

L	
Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
Produktfamilie	T-Serie in PA66V0
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	85,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0015 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	300 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP



EN 45545-2, IEC 60092 series

innenverzahnt