

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

111-00400 T120R

Produktgruppe	Kabelbinder nach US Militärspezifikation
Produktfamilie	T-Serie mit MIL-Zulassung
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,005488 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,35 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	387,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	BACS38K, CAGE Code 53421, UL-ZODZ2.E64139



