

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-00571

T50I



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	80 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0021 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	1000 ST
Länge (L)	305 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UL File Nummer	E193818
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL-ZODZ2.E193818

