

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-00969

T50R



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA46
<b>Material</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0013 kg
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Länge (L)</b>	202 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>UL File Nummer</b>	E85319
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

LFH ✓ RoHS ✓

C  US